

MHLX240F

Datos Técnicos. Technical Data
Proyectores LED X SMD 240W 4000K 33.600lm 100-277V IP65 120°
LED Floodlight X SMD 240W 4000K 33.600lm 100-277V IP65 120°
Características Generales. General Characteristics

Protección. <i>Protection (IP)</i>	IP65
	Uso Exterior. <i>Outdoor use</i>
Clase de Aislamiento <i>IEC Protection Class</i>	I
Grado de Protección IK. <i>IK Protection Level</i>	08

Información Eléctrica. Electrical Information

Vatios. <i>Wattage</i>	240 W
Equivalencia Vatios. <i>Watt Equivalence</i>	600 W
Ahorro Energético. <i>Energy Savings</i>	60%
Voltaje. <i>Voltage</i>	100-277 V
Frecuencia. <i>Frequency</i>	50/60
Amperios. <i>Amps</i>	0,99
Factor Potencia. <i>Power Factor (PF)</i>	≥0,95
Regulable. <i>Dimmable</i>	no

Fuente de Alimentación. Power Source

Tipo de fuente de Al. <i>Power Source Type</i>	MEANWELL ELG-240-48A-3Y
Protección Sobretensiones. <i>Surge Protection</i>	Line-Earth:6KV,Line-Line:4

Información Lumínica. Light Technical Information

Flujo Luminoso. <i>Luminous Flux (lm)</i>	33600 Lm
Eficacia Lm. <i>Lm Efficacy (Lm/W)</i>	140
Temperatura Luz. <i>Color Temperature (K)</i>	4000 K
Color Luz. <i>Light Color</i>	Luz Fría. <i>Cool White</i>
Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Color Rendering Index (CRI)</i>	≥80
Ángulo Apertura. <i>Beam Angle</i>	120°

LED Chip

Tipo de Led. <i>Led Type</i>	SMD 3030
Marca chip LED. <i>LED chip Brand</i>	Lumiled

Información Material. Material Information

Info. Vidrio. <i>Glass Info</i>	Vidrio Templado 4mm. 4mm Tempered Glass
---------------------------------	--

Información Material. Material Information

Color. <i>Color</i>	Negro. <i>Black</i>
<i>Aluminum die-casting ADC12</i>	

Vida Útil. Lifespan

Vida Media. <i>Rated Lifetime</i>	60000h
-----------------------------------	--------


Datos Medioambientales. Environmental Data

Consumo de Energía. <i>Energy Consumption</i>	240kWh/1000h
Niveles de Mercurio. <i>Mercury Levels</i>	0

Otras Especificaciones Other Specifications

 Incl. en Caja. *Incl. In box*
Garantías & Calidad. Quality & Warranties

Garantía ROBLAN. <i>ROBLAN Warranty</i>	5 años. <i>years*</i>
---	-----------------------

 *Consulte nuestras condiciones de Garantía. *Check our Warranty conditions*
Dimensiones e Instalación. Dimensions & Installation


Peso producto. <i>Product Weight</i>	6,12
Instalación. <i>Installation</i>	Montaje de Superficie. <i>Surface Mounted</i>
Superficie efectiva proyectada al viento. <i>Wind exposed surface</i>	0,153
Altura de montaje. <i>Range mounting height (Min - Max)</i>	20
Distancia min a objeto calentamiento. <i>Minimum distance to object heating</i>	0,5

Datos Admin & Logística. *Admin Data & Logistics*

Referencia Producto. <i>Item Code</i>	MHLX240F
Modelo. <i>Model</i>	MHL X
Gama. <i>Range</i>	PRO
Serie. <i>Series</i>	Proyectores LED Floodlights
Tecnología. <i>Technology</i>	Tecnología LED. <i>LED Technology</i>
Código de Barras. <i>Barcode</i>	8435298027903
Tipo Embalaje Unidad. <i>Packaging Unit Type</i>	Carton Box

En caso de rotura. *In case of breakage:* **www.roblan.com**
Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.
Subject to change without notice. Use the most recent data.